



LG Multi Split Deckengerät 3,5kW 4-Wege Kasette



Die gezeigten Bilder dienen als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen

Modell				CT12F.NR0
Kühlleistung ¹			kW	3,5
Heizleistung ¹			kW	3,9
Leistungsaufnahme			W	40
Stromaufnahme			A	0,2
Farbe				Stahlgrau
Luftvolumenstrom		N / M / H	m ³ /min	7,0 / 8,0 / 9,5
Schalldruckpegel	Kühlen	N / M / H	dB(A)	32 / 35 / 38
Schalleistungspegel ²	Kühlen		dB(A)	52
Abmessungen		H x B x T	mm	570 x 570 x 214
Gewicht			kg	12,4
Rohrleitungsanschlüsse		Flüssig	mm (Zoll)	6,35 (1/4)
		Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8)
		Kondensat ID / AD	mm	25 / 32
Spannungsversorgung		über das Außengerät	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Elektroleitung ³		AE-IE	Anz. X mm ²	4 x 1,5
Entfeuchtungsrate			l/h	1,4
Blende	Modell			PT-QAGW0
	Farbcode		RAL	9003
	Gewicht		kg	2,9
	Abmessungen	H x B x T	mm	620 x 620 x 35

¹Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Innentemperatur 27°C TK / 19°C FK, Außentemperatur 35°C TK / 24°C FK; Heizbetrieb: Innentemperatur 20°C TK / 15°C FK, Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK; Verbindungsrohrlänge: 7,5m; Höhenunterschied: 0m

²Schalleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 3741

³Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen

Anmerkung:

Spezifikationen, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Alle Angaben sind Werksangaben, IPK Knippel GmbH übernimmt keine Garantie auf Richtigkeit

Irrtümer vorbehalten

Stand: Jänner 2024





Maßzeichnung CT12F.NR0

